



Centrometal EKO-CKB P		20	25	30	35	40	50
Névleges teljesítmény	(kW)	25-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-50
Használati melegvíz tartály tartalom	(l)	65	72	80	80	80	100
Kazán víztartalom	(l)	81	87	90	98	106	118
Kazán tömeg	(kg)	271	281	303	322	343	375
Füstgáz cső méretek, átmérő*	(mm)	150	150	160	160	180	180
Kémény huzat igény	(Pa)	16	18	19	20	21	23
Előremenő/visszatérő vezeték	(R)	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Töltés/ürítés	(R)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Használati melegvíz csatlakozás	(R)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Elmenő füstgáz hőmérséklet	(°C)	190	190	190	190	190	220
Maximális üzemi hőmérséklet	(°C)	90	90	90	90	90	90
Maximális üzemi nyomás	(bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Kazán mélység A	(mm)	983	1020	1020	1020	1020	1140
Kazán magasság B	(mm)	1610	1610	1610	1610	1610	1610
Kazán test szélesség C	(mm)	420	420	470	520	570	570
Kazán teljes szélesség D	(mm)	515	515	565	615	665	665
Kazán alap mélység F	(mm)	565	600	600	600	600	725
Füstgáz csonk magasság E	(mm)	930	930	930	930	925	925
Fahasábk maximális hossza	(mm)	500	500	500	500	500	500

* A kémény belső átmérőjét minden esetben a kazán teljesítmény és a kémény magasság függvényében kell meghatározni. Ennek szinte minden esetben nagyobbak kell lennie, mint a füstgázcső átmérője.