



## Centrometal EKO-CKS

500

Névleges teljesítmény	(kW)	380-500
Kazán víztartalom	(l)	1700
Kazán tömeg	(kg)	2920
Ciklon tömeg	(kg)	165
Ventilátor tömeg	(kg)	44
Füstgáz cső méretek, átmérő/magasság J *	(mm)	202/2505
Előremenő/visszatérő vezeték	(DN)	125
Töltés/ürítés	(R)	6/4"
Biztonsági hőcserélő csatlakozás	(DN)	50
Maximális üzemi hőmérséklet	(°C)	100
Maximális üzemi nyomás	(bar)	4
Kazán teljes méretek AxBxC	(mm)	2550x2540x1315
Teljes mélység E	(mm)	3400
Teljes magasság K	(mm)	2860
Ciklom magasság I	(mm)	2360
Előremenő vezeték magasság D	(mm)	2540
Visszatérő vezeték magasság G	(mm)	670
Biztonsági vezeték magassága H	(mm)	920
Töltés/ürítés csatlakozás magassága F	(mm)	600
L/M	(mm)	2000/1245
Tüztér mérete	(mm)	615x700
Fahasább maximális hossza	(mm)	1850

\* A kémény belső átmérőjét minden esetben a kazán teljesítmény és a kémény magasság függvényében kell meghatározni. Ennek szinte minden esetben nagyobbak kell lennie, mint a füstgázcső átmérője.