



Centrometal PelTec		12	18	24	36	48
Névleges teljesítmény	(kW)	12	18	24	36	48
Teljesítmény tartomány	(kW)	3,6-12	5,4-18	7,2-24	10,8-36	14,4-48
Füstgázcső átmérő*	(mm)	130	130	130	150	150
Előremenő/visszatérő vezeték	(R)	1"	1"	5/4"	5/4"	5/4"
Töltés/ürítés	(R)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Maximális üzemi hőmérséklet	(°C)	90	90	90	90	90
Maximális üzemi nyomás	(bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Pellet tartály térfogat	(litr.)	340	340	340	340	340
Kazán teljes mélység A	(mm)	1105	1105	1080	1160	1175
Kazán teljes szélesség B	(mm)	1200	1420	1420	1485	1485
Kazán teljes magasság C	(mm)	1560	1560	1560	1560	1560
Mélység a mozgatásnál D	(mm)	765	765	735	795	795
Szélesség a mozgatásnál E	(mm)	650	880	880	965	965
Magasság a mozgatásnál F	(mm)	1560	1275	1345	1345	1495
Kazán tömeg	(kg)	328	349	402	455	478
Energia hatékonysági osztály		A+	A+	A+	A+	A+

\* A kémény belső átmérőjét minden esetben a kazán teljesítmény és a kémény magasság függvényében kell meghatározni. Ennek szinte minden esetben nagyobbak kell lennie a kazán átmérőjéhez képest.

keii iennie, mint a rustgacso atmeroje.