

Centrometal EI-Cm Basic		6	9	12	18	24	27	30	36
Névleges teljesítmény	(kW)	6	9	12	18	24	27	30	36
Kapcsolható teljesítmény lépcsők	(kW)	6	4,5+4,5	6+6	6+6+6	8+8+8	9+9+9	12+12+6	18+9+9
Elektromos fűtőbetétek	(kW)	1x6	2x4,5	2x6	3x6	3x8	3x9	5x6	3x6+2x9
Névleges áramerősség (230V)	(A)	1x26	1x39	-	-	-	-	-	-
Névleges áramerősség (400V)	(A)	3x9,1	3x13,6	3x18,2	3x27,3	3x36,4	3x40,9	3x45,5	3x54,6
Elektromos biztosíték (min.)	(A)	3x16	3x20	3x25	3x32	3x40	3x50	3x50	3x63
Villamos csatlakozás mérete	(mm <sup>2</sup> )	5x2,5 v. 3x4	5x2,5 v. 3x6	5x4	5x6	5x6	5x6	5x10	5x10
Kazán víztartalom	(l)	10	10	10	20	20	20	30	30
Kazán tömeg	(kg)	14	15	15	20	20	20	32	32
Üzemi hőmérséklet tartomány	(°C)	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80
Biztonsági termostát	(°C)	103	103	103	103	103	103	103	103
Min. üzemi nyomás	bar	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Max. üzemi nyomás	bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
Hálózati igény		230 V vagy 400 V / 50Hz							
Előremenő/visszatérő vezeték	(R)	1"	1"	1"	1"	1"	1"	5/4"	5/4"
Kazán magasság	(mm)	620	620	620	630	630	630	720	720
Kazán szélesség	(mm)	320	320	320	375	375	375	500	500
Kazán mélység	(mm)	125	125	125	180	180	180	180	180